

posm@ster



Lab 2000 posm@ster je kompaktno POS rješenje, podjednako pogodno za rad u teškim uvjetima i izložbeni prostor. Potpuno pasivno hlađenje čini posm@ster idealnim za okruženja osjetljiva na buku poput bolnica ili odmarališta.

Nedostatak ventilatora sprečava nakupljanje prašine na otvorima za ventilaciju i u kombinaciji s dizajnom otpornim na proljevanje omogućava siguran rad na problematičnim lokacijama poput benzinskih pumpi ili kuhinja.

posm@ster je projektiran za nisku potrošnju el. energije čime pridonosi snižavanju troškova poslovanja i očuvanju okoliša.

Obilje I/O priključaka, ekran osjetljiv na dodir (touch screen), bogata paleta dodataka te mogućnost napajanje POS printera i drugog ekrana direktno s posm@ster-a minimizira zauzeće prostora i potrebu za dodatnim adapterima i samostojećim uređajima.

Elegantan dizajn i kompaktne dimenzije olakšavaju uklapanje u korisničko okruženje.

Uređaj može doći s predinstaliranim Windows XP Embedded čineći tako najpovoljnije rješenje visokih performansi.

LAB
2000
computers

Dodatci

Ekran za kupca



VFD ekran za kupca, 20 kolona x 2 reda, napaja se direktno s posm@stera

Smartcard/MSR



Čitač za kartice s magnetnom trakom ili kombo čitač za čip + magnetne kartice

Čitač otisaka



Sigurnosni optički čitač otiska prsta

POS tipkovnica



Kompaktna POS tipkovnica s 32 prog. tipke (na slici tipkovnica + MSR + čitač otisaka)

Zidni nosač



VESA standard nosač 100 mm

Specifikacija

Model	pos m@aster 1500 pro
Procesor	VIA Eden 1.0 GHz
Memorija	200 pinski DDR2 RAM, 1GB (DDR2 400/533)
Chipset	North Bridge: VIA CN-700 South Bridge: VIA 8237R+
BIOS	Award BIOS s enhanced ACPI 1.0
Grafika	VIA AGP 8X 16-64MB dijeljene memorije, dual VGA
Paralelni port	1x LPT
Serijski port	6x COM, s promjenjivim izlaznim naponom
USB	5x USB, 1 prednji, 2 na pozadini ekrana, 2 na pozadini baze
PCI IDE	Interni IDE kontroler, podrška za DMA 33/66/100/133
Serial ATA	1x SATA HDD
Hlađenje	Potpuno pasivno hlađenje
CF kartica	1x bootabilni Compact Flash Type I/II slot
Ladica za novac	1x priključak za ladicu za novac sa senzorom stanja
Napajanje	DC 24V/5A/120W eksterni adapter s internim DC/DC inverterom
Izvor napajanja	AC 90V do 264V
Ethernet	Realtek RTL8100CL 10/100 ACPI/NT 4.0/5.0 (NDIS5) Remote boot ROM za NT 4.0
Audio	VIA VT 1612A AC97 CODEC
Tipkovnica	PS/2
Miš	PS/2
Zidni nosač	VESA standard 100mm
Dimenzije	350mm (d) x 350mm (š) x 350mm (v), visina s vodoravnim ekranom 160mm
Kompatibilnost	DOS, OS2 V2.1, SCO XENIX V2.3.2, SCO UNIX V3.2, NOVELL, WIN 3.1/95/98/2000/XP/NT40/XPE/WEPOS
Radna temperatura	0°C do 40°C
Temperatura skladištenja	-25°C do 70°C
Opcioni dodatci	ISO Track 1/2/3 Čitač magnetskih kartica Smart Card čitač + čitač magnetskih kartica 20 kolona * 2 reda VFD ekran za korisnika Optički čitač otiska prsta 10.4" ili 12.1" LCD ekran za kupca Programabilna POS tipkovnica, 32 tipke